

№ 21

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На герметик бутил-каучуковый.

№ п/п	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-		
Описание				
2	Герметик бутил-каучуковый ТЕХНОНИКОЛЬ № 45	-		

Таблица Характеристики материала:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Плотность рабочего состава	кг/м ³	-	800-1000	ГОСТ 31992.1-2012
Условная прочность в момент разрыва	МПа	не менее	0,2	ГОСТ 26589-94
Относительное удлинение в момент разрыва	%	не менее	100	-//-
Адгезионная прочность к бетону, МПа	МПа	не менее	0,2	ГОСТ 26589-94 метод Б с дополнениями согласно п.4.8 ТУ 5775-052-72746455-2011
Массовая доля сухого остатка	%	в пределах	55±5	П.4.9 ТУ 5775-052-72746455-2011
Время высыхания до степени 3	мин	не более	60	ГОСТ 19007-73



Зам.начальника А-НПС-4
Должность


Подпись

Ахметов Д
Ф.И.О