

№ 22

**Опросный лист
ПЕНЕТРИРУЮЩАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА
ФЕРРОТАН®-про**

Бесцветный цвет для бетона

НАЗНАЧЕНИЕ

ФЕРРОТАН-про применяется для защиты от коррозии металлических конструкций в атмосфере, бетонных и железобетонных конструкций в атмосфере и земле. Используется в качестве грунтовки в системах покрытий с материалами на полиуретановой основе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грунтовка ФЕРРОТАН-про

Допускает всесезонное нанесение (от -15 °С до +40 °С);

Обладает высокой проникающей способностью и укрепляет поверхностный слой бетона при нанесении на бетонные или железобетонные конструкции;

Удобна в применении (грунтовка готова к нанесению).

Обладает повышенными защитными свойствами (содержит антикоррозионный пигмент).

Покрытие

Термостойкое (до 150 °С).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие	Данные
Толщина одного сухого слоя	20 - 40 мкм
Прочность при ударе	50 см, не менее
Эластичность при изгибе	3 мм, не более
Адгезия	1 балл, не более
Термостойкость	150 °С
Грунтовка	
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±2) °С	18 - 60 с
Плотность	1,00 - 1,25 г/см ³
Массовая доля нелетучих веществ	62 - 67 %
Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007-73 при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) %	10 ч, не более



Зам. начальника НПС «Тенгиз»

Шакан О.