

Опросный лист № 4, диспенсер для воды

Тип	Куллер
Вариант установки	Напольный
Режим работы	Охлаждение, нагрев
Климатический класс	Тропический
Температура горячей воды	90 <sup>0</sup> С
Температура холодной воды	10 <sup>0</sup> С
Горячая вода	2л/час
Холодная вода	5л/час
Хладагент	R134a
Размер изделия	88x36x35
Цвет	Белый

Сарсенгалиев С.С.



### Опросный лист на компрессор кондиционера

Тип компрессора	Спиральный герметичный компрессор под гайку
Область применения	Система кондиционирования воздуха, чиллеры
Разрешена эксплуатация на хладагентах	R407C, R-134a, R-22 R-410
Объемная производительность, м <sup>3</sup> /час	9,4
Холодопроизводительность, кВт	8,48
Заправка маслом, л	1,1
Марка и тип масла	Синтетическое полиэфирное
Питающее напряжение	380-420В, 3-фазы, 50Гц
Максимальный рабочий ток, А	7,0
Габаритные размеры (дл. шир. выс.), мм	242x242x400
Диаметр патрубка всасывания, дюйм	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>
Диаметр патрубка нагнетания, дюйм	1/2
Масса нетто, кг	27,0