



Каспий Құбыр Консорциумы-Қ
Акционерлік Қоғамы

Акционерное Общество
Каспийский Трубопроводный Консорциум-К

«УТВЕРЖДЕНО»

Департамент по общим вопросам

_____ Х.Т. Касымов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку бытового оборудования для удаленных объектов ВР

СОГЛАСОВАНО:

Начальник административно транспортного
управления
Менеджер по административным вопросам КТК

К.А. Аслиян

Начальник административной службы

А.М. Абзелбаев

ПОДГОТОВЛЕНО

Специалист по административным вопросам

С.Е.Абдолов

2025 г.

1. Общие сведения

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Магистральный нефтепровод КТК проходит по Атырауской области Республики Казахстан.

2. Цель тендера

Закупка бытового оборудования для удаленных объектов ВР КТК в целях жизнеобеспечения персонала.

3. Место поставки:

1. Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Бейбарыс, село Аккайын, улица 1, здание 24, База логистики
2. Республика Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район, НПС Тенгиз
3. Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазийский район, НПС Курмангазы
4. Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, НПС Исатай

4. Объем и вид оказываемых услуг. Гарантийный срок закупаемого оборудования

4.1 Поставка закупаемого оборудования должна соответствовать Приложению №1 к настоящей технической спецификации.

4.2 Гарантийный срок закупаемого оборудования – не менее 1 года с момента подписания Заказчиком товарной накладной закупаемого оборудования.

5. Условия оказания услуг

5.1 Доставка оборудования должна осуществляться за счёт Поставщика автотранспортом до места поставки.

5.2. Поставка закупаемого оборудования на объекты Заказчика должна быть осуществлена не более чем 90 календарных дней с момента заключения договора. Доставка оборудования Заказчику автотранспортом должна производиться в рабочие дни с 09-00 до 16-00 при этом, не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до приезда автомобиля, Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные водителя, гос. № автомобиля. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорт несёт Поставщик.

6. Требования к участнику закупки.

6.1. Каждый Участник на момент подачи Тендерного предложения должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- участники должны быть резидентами РК;
- не находиться в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и в Перечне ненадежных поставщиков Фонда «Самрук-Казына»;
- устанавливаемым в соответствии с законодательством Республики Казахстан к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг или поставку товаров, являющихся предметом закупки;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения Договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
- обладать соответствующими производственными мощностями, технологическим оборудованием, финансовыми и трудовыми ресурсами, профессиональной компетентностью для выполнения работ, оказания услуг или поставки товаров, являющихся предметом закупки;
- опыт работ в данной сфере деятельности не менее 1 года.

7. Требование к коммерческому предложению участника

7.1. Ценовое предложение по поставке закупаемого оборудования;

7.2. Коммерческое предложение участника должно включать в себя:

- согласие компании выполнять работы по контракту согласно данному ТЗ,
- согласие подписать договор по форме стандартного договора КТК;
- иная информация в соответствии с условиями данного Технического задания.
- условия оплаты, принятие стандартных условий оплаты КТК;
- условия предоставления гарантии на закупаемое оборудование.

7.3. Все представляемые расценки должны включать в себя все издержки, а также любые виды затрат, гонораров, налогов, пошлин, накладных расходов и прибыли с учетом всех объектов, и статей затрат, возникающих в рамках выполнения работ/оказания услуг/поставки товара по данному тендеру.

Указанные расценки должны быть актуальны, в случае, если КТК решит изменить объем закупаемой продукции по результатам проведенной закупки в большую или меньшую сторону.

8. Условия оплаты

Оплата производится в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты приемки Товара и подписания товарной накладной Покупателем при условии получения Покупателем надлежаще оформленного оригинала счета и документов, надлежаще подтверждающих поставку Товара.

Приложение 1 к технической спецификации

Перечень закупаемого оборудования

№	Наименование	Ед. измерения	НПС Тенгиз	НПС Атырау	НПС Исатай	НПС Курмангазы	Итого
1	Сокоохладитель двойной 20+20 л, KOLGU ST12 (возможен аналог не уступающий техническим характеристикам указанного оборудования)	штука	2	2	2	2	8
2	Шкаф холодильный, 0...+6 С, 2 двери, 1400 литров, POLAIR CM114-S (возможен аналог не уступающий техническим характеристикам указанного оборудования) Ширина:1402 мм Глубина:925 мм Высота:2125 мм	штука	1	1	2		4
3	Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПП2 (возможен аналог не уступающий техническим характеристикам указанного оборудования) Программируемый бойлерный пароконвектомат ПКА 10-1/1ПП2 - современное решение для вашей кухни, исключаящее многие традиционные этапы из процесса приготовления и позволяющее готовить большое количество высококачественных блюд за короткий промежуток времени со значительной экономией средств. Ширина:840 мм Глубина:840 мм Высота:1055 мм	штука	1	1	1	1	4
4	Шкаф шоковой заморозки CR6-L (возможен аналог не уступающий техническим характеристикам указанного оборудования) Холодильный агрегат : встроенный Температурный режим охлаждения: от 90 до 3 °С Цикл охлаждения: 90 мин. Производительность цикла охлаждения : 20 кг Температурный режим заморозки: от 90 до -18 °С Цикл заморозки: 240 мин. Производительность цикла заморозки: 12 кг Количество уровней: 6 Гастроемкости: GN 1/1,600x400 мм	штука	1	1	1	1	4
5	Овощерезка Robot Coupe CL50 ULTRA 220 В с набором дисков из 8 ножей (возможен аналог не уступающий техническим характеристикам указанного оборудования) Разновидность: электрическая Производительность: 150 кг/ч Скорость вращения: 375 об/мин Установка: настольная Материал: нерж.сталь Напряжение: 220 В Мощность: 0.55 кВт	штука	1	1	1	1	4

6	Миксер ручной, 2 насадки, 220 В, ROBOT COUPE MP 350 Combi Ultra (возможен аналог не уступающий техническим характеристикам указанного оборудования) Комплектация: нож, венчик Скорость: от 1500 до 9000 об/мин. Количество скоростей: вариатор Обрабатываемый объем: 50 л Длина насадки: 350 мм Напряжение: 220 В Мощность: 0.44 кВт	штука	1	1	1	1	4
7	Стеллаж решетчатый нерж. ст. 4 полки 1220x530x1800 ЕМР.Т.2.53122-18-4 "Стеллаж ЕМР.Т.2.53122-18-4 предназначен для хранения кухонных приборов и принадлежностей, продуктов, не требующих специального температурного режима, и других грузов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли, а также в производственно-складских помещениях. Конструкция выполнена из нержавеющей стали.	штука	2	2			4
8	Стеллаж решетчатый нерж. ст. 4 полки 1520x460x1800 ЕМР.Т.2.46152-18-4 "Стеллаж ЕМР.Т.2.53122-18-4 предназначен для хранения кухонных приборов и принадлежностей, продуктов, не требующих специального температурного режима, и других грузов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли, а также в производственно-складских помещениях. Конструкция выполнена из нержавеющей стали.	штука			4	4	8
9	Посудомоечная машина, фронтальная, 500 тар/час, дозаторы, сливной насос, ЕМР.500-F (возможен аналог не уступающий техническим характеристикам указанного оборудования) Производительность по тарелкам: 500 шт/час Производительность по стаканам: <значение не задано> Производительность по подносам: <значение не задано> Цикл мойки : 60/90/120/180 сек Размер кассеты: 500x500 мм Максимальный диаметр тарелок: 320 мм Максимальная высота стаканов: <значение не задано> Напряжение: 220 В Мощность: 8 кВт Подключение к горячей воде: <значение не задано>Сливной насос (помпа) : да Дозатор моющего средства: да Дозатор ополаскивающего средства: да	штука		1	1		2
10	Миксер настольный 7 литров, вариатор скоростей, 3 насадки, ОМАКЕ (возможен аналог не уступающий техническим характеристикам указанного оборудования) Объем дежи: 7 л Число скоростей: вариатор (плавная регулировка) Напряжение: 220 В Мощность: 0.35 кВт	штука	1	1	1	1	4
11	Шкаф расстойный электрический ШРЭ-2.1 с функцией влажности - Восход Габаритные размеры, мм 830x1020x1690 Воздухоподогреватель со ступенчатой регулировкой мощности Ёмкость для воды, которая создает необходимую влажность внутри шкафа Вместимость по хлебным формам Л17: 144 Габариты в упаковке: Шкаф: 830x1020x1690 мм Полки 6 шт.: 800x450x70 мм Полки 6 шт.: 800x450x70 мм	штука			1	1	2
12	Весы кухонные 30 кг, платф. 210x280 мм, дискр. 5 гр, TEM TSRP+LCD30T-D	штука	1	2	2	2	7

13	Весы напольные товарные CAS DBII (360x460) НПВ 50-150 кг	штука	1	1	1	1	4
14	Плита электрическая ЭП-6ЖШ, стандартная духовка КЭТ-0,12 - <u>комплектация ЗИП</u> - (петли, переключатели, терморегуляторы, ТЭНы, резиновые уплотнения, конфорки) Ширина:1175 мм Глубина:895 мм Высота:860 мм Установка напольная Оснащение духовой шкаф Количество конфорок 6 Размер конфорок 295x417 мм Конфорка чугунная Температурный режим духовки от 20 до 270 °С Напряжение 380 В	комплект			1	1	2
15	Мармит 1-х блюд ПМЭС 70-2 - <u>комплектация ЗИП</u> (переключатели, терморегуляторы, ТЭНы, конфорки)	комплект				1	1
16	Мармит 2-х блюд ПМЭС 70-60 - <u>комплектация ЗИП</u> (переключатели, терморегуляторы, ТЭНы, конфорки)	комплект			1	1	2
17	Стирально-отжимная машина высокоскоростная, подпрессоренная, электр.нагрев, 9,5-10 кг IPSO CW 10 (возможен аналог не уступающий техническим характеристикам указанного оборудования) Вид нагрева: элетрический Тип загрузки: фронтальная Объем барабана: 96.8 л Загрузка: 10 кг Скорость отжима: 1200 об/мин Управление: электронное Напряжение: 380 В Мощность: 4.8 кВт	штука			6	6	12
18	Кулер для воды Ecotronic H1-L черный (либо аналог) Бак для горячей воды: 1.2 литр Бак для холодной воды: 3.6 литр Вес, кг: 12,92. Гарантийный срок: 12 мес. Защита от протечек воды: Да. Количество кранов подачи воды: 2 шт. Материал: пластик Мощность нагрева, Вт: 500. Мощность охлаждения: 90 вт. Производительность нагрева: 5 литр/час Производительность охлаждения: 3 литр/час Размер, мм: 310x320x955. Размещение бутылки с водой: верхнее. Температура нагревания воды: 94 град Температура охлаждения воды: 5 град	штука		5	5	5	15

19	Микроволновая печь LG MW23W35GIB черный (либо аналог) Оборудование обладает мощностью микроволн 1000 Вт, что обеспечивает равномерный и быстрый прогрев продуктов. Устройство весит 9.4 кг и обладает габаритами 47.6х27.2х34.6 см. Модель LG MW23W35GIB вмещает до 23 л и дополняется удобным поддоном с диаметром 29.2 см. Стенки внутренней камеры покрыты специальной эмалью, обеспечивающей простоту очистки даже самых сложных загрязнений. Оборудование оснащено 28 автоматическими программами, функциями разморозки и подогрева, а также блокировкой от детей. Печь дополнена сенсорным управлением и удобным дисплеем с часами. Дополнительно антибактериальное покрытие, функция сохранения вкуса. Комплектация стеклянный поддон, вращающееся кольцо.	штука	4	4			8
20	Стол гладильный консольный с парогенератором, нагреваемый рукав HSL-KP-02D (возможен аналог не уступающий техническим характеристикам указанного оборудования) Вид нагрева: электрический Напряжение: 220 В Мощность: 6.5 кВт	штука			2	3	5
21	Бойлер для воды 22 литра KOLGU R36 (возможен аналог не уступающий техническим характеристикам указанного оборудования) Тип: накопительный Объем: 22 л Подключение к водопроводу: нет Емкость для заварки: нет Температурный диапазон: от 30 до 110°C Напряжение: 220 В Мощность: 2.2 кВт	штука	2	2	2	2	8
22	Мясорубка электрическая промышленная УКМ-10 (М-75) - комплектация ЗИП (ножи двухсторонние, решетки ножевые, решетки подрезные, кольца упорные, гайки нажимные и т.д.) (возможен аналог не уступающий техническим характеристикам указанного оборудования)	комплект	1	1	1	1	4
23	Сковорода опрокидывающаяся Abat ЭСК-90-0,67-120 (возможен аналог не уступающий техническим характеристикам указанного оборудования) Подключение 380 В Опрокидывание ручное Площадь пода чаши 0.67 м2 Объем чаши 120 л Температурный режим от 20 до 270 °C Мощность 15 кВт	комплект	1	1	1	1	4
24	Шкаф пекарский ШПЭНМр-3 (разборный) (возможен аналог не уступающий техническим характеристикам указанного оборудования) Подключение: 230/380 В Количество камер (подов): 3 Размер противня: 700*460*20 мм Количество уровней в одной камере: 2 Температурный режим: от 50 до 270 °C Мощность: 16.8 кВт Пароувлажнение: нет	комплект			1	1	2