




ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изделие 1105179 на модульную оптическую измерительную платформу

Длины Волн, нм	1310 /1550
Динамический диапазон, дБ	не менее 40 дБ / не менее 40 дБ
Мертвая зона по событиям, м	до 0,5
Мертвая зона по затуханиям, м	до 2,5
Ширина импульса, нс	от 3 до 20 000
Тип интерфейса	Возможность использовать адаптеры SC, ST, FC.
Встроенный измеритель мощности	Да
Наличие детектора повреждений	Да
Возможность подключения оптического микроскопа (микроскоп поставляется в комплекте).	Да
Встроенная память	Не менее 64Гб
Дисплей	Сенсорный
Электропитание	от Li-Ion/Li-Pol элементов питания от сети ~ 220 В, 50 Гц, евровилка
Комплектность измерительной платформы	1. Блок оптического рефлектометра 2. Измеритель мощности и VFL, GeX, +27 до - 50 ДБм 3. Сертификат калибровки 4. Адаптер блока питания 5. Аккумуляторная батарея 6. Ремень для переноски 7. Сумка для транспортировки 8. Адаптеры коннекторов для порта рефлектометра (SC, ST, FC) 9. Адаптеры коннекторов для порта измерителя оптической мощности (SC, ST, FC, LC) 10. Оптический микроскоп с комплектом насадок для порта кросса (внутренняя) и для патч-кордов (внешняя) (SC прямая и угловая полировка, ST прямая полировка, FC прямая полировка, LC прямая и угловая полировка)
Интерфейсы	RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbit/s 2 порта USB 2.0 1 порт USB 3.0 Порт под наушники Display port
Операционная система	Windows/Linux

Согласовал	Красиков А. В.		23.01.2023	Опросный лист на модульную оптическую измерительную платформу	Лист	Листов
Проверил	Чирва С.А.		23.01.2023		1	1
Проверил	Бут А. Е.		23.01.2023		АО "КТК-Р"	
Разработал	Щербаков О.А.		23.01.2023			