

**Типовой лист для заказа**

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика давления, перепада давления

**Rosemount 3051S**

Наименование организации

Контактное лицо

Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику 13 шт.Температура окружающей среды от -38 до + 50 °CТемпература процесса от + 5 до + 50 °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

☐ Без окна
☒ Смотровое окно  
☐ Сквозной проём

Электрообогрев

☒ Без обогрева
☐ Саморегулирующийся греющий кабель  
☐ Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

☒ Без коробки
☐ КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)  
☐ Коробка поставляется в комплекте  
☐ КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

☒ Без кабеля
☐ Кабель без защиты  
☐ Кабель в металлорукаве  
☐ Кабель бронированный

Длина кабеля \_\_\_\_\_ м

Дополнительная информация

Размер	Рекомендуемое значение	Значение
H	240	
L	260	
B	190	
A	120	
L1	157	
B1	95	
D1	30	
W1	60	
L2	103	
B2	95	
D2	30	
W2	60	
H3	200	
B3	90	
D3	30	
W3	60	

