

**Типовой лист для заказа**

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика температуры

**Rosemount 3144P**

Наименование организации

Контактное лицо

Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику 6 шт.Температура окружающей среды от -38 до +50 °CТемпература процесса от +5 до +50 °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

☐ Без окна

- ☐ Смотровое окно  
☐ Сквозной проём

Электрообогрев

☐ Без обогрева

- ☐ Саморегулирующийся греющий кабель  
☐ Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

☐ Без коробки

- ☐ КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)  
☐ Коробка поставляется в комплекте  
☐ КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

☐ Без кабеля

- ☐ Кабель без защиты  
☐ Кабель в металлорукаве  
☐ Кабель бронированный

Длина кабеля \_\_\_\_\_ м

Дополнительная информация

Размер	Рекомендуемое значение	Значение
H	180	
L	160	
B	190	
A	110	
L1	45	
B1	90	
D1	30	
W1	60	
L2	45	
B2	90	
D2	40	
W2	60	

