

**Типовой лист для заказа**

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика давления, перепада давления

**Rosemount 3051S**

Наименование организации

Контактное лицо

Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику   6   шт.Температура окружающей среды от   -38   до   + 50   °CТемпература процесса от   + 5   до   + 50   °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

☐ Без окна

- ☐ Смотровое окно  
☐ Сквозной проём

Электрообогрев

☐ Без обогрева

- ☐ Саморегулирующийся греющий кабель  
☐ Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

☐ Без коробки

- ☐ КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)  
☐ Коробка поставляется в комплекте  
☐ КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

☐ Без кабеля

- ☐ Кабель без защиты  
☐ Кабель в металлорукаве  
☐ Кабель бронированный

Длина кабеля                      м

Дополнительная информация

Размер	Рекомендуемое значение	Значение
H	240	
L	260	
B	190	
A	120	
L1	157	
B1	95	
D1	30	
W1	60	
L2	103	
B2	95	
D2	30	
W2	60	
H3	200	
B3	90	
D3	30	
W3	60	

