


Опросной лист на холодильник



Корпус	цельнозаливной ППУ
Температурный режим, °C	+1...+10
Объем, л	390
Материал обшивок корпуса снаружи	сталь с полимерным покрытием
Материал обшивок корпуса изнутри	сталь с полимерным покрытием
Габаритные размеры, мм	600*630*1730
Толщина стенки корпуса, мм	43
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %)	до +32/до 60
Тип охлаждения	

Хладагент	динамический
Расположение агрегата	R134a
Терморегулятор	нижнее
Тип оттайки	термостат
Клапан Шредера	автоматическая с системой испарения конденсата
Система электропитания, В/Гц	+
Потребляемая мощность, Вт, не более	230/50
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	240
ПЭН обогрева дверного проема	2,2
ПЭН обогрева трубки слива конденсата	-
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева	-
ТЭН поддона воздухоохладителя	-
Стандарт Gastronorm	-
Кол-во полок в комплекте	-
Допустимая нагрузка на полку, кг	4
Размер полки, мм	50
Шаг установки полок, мм	505x455
Подсветка	12,5
Тип ножек	LED
Замок	стопки + ролики
Тип дверей	опция
	Стекланная распашная

Зам. начальника НПС «Тенгиз»
Должность


Подпись

Туктибаев А. К.
Ф.И.О