

для заказа преобразователя частоты **Innovent IVD 402A43A**



Технические характеристики IVD402A43A

Производитель:	INNOVERT
Серия:	IVD
Модель:	IVD 402A43A
Применение:	вентиляторы
Мощность, кВт:	4
Номинальный ток, А:	8.6
Напряжение питания, В:	380
Фазность (количество фаз):	3
Выходная частота, Гц:	0,1-400
Класс защиты:	IP 20
Перегрузка, % в течение 1 минуты:	120
Время разгона, с:	0-999,9
Время торможения, с:	0-999,9
ЭМС фильтр:	-
Тормозной блок:	-
Аналоговый вход, кол-во:	2
Дискретный вход, кол-во:	6
Аналоговый выход, кол-во:	2
Дискретный выход, кол-во:	1
Релейный выход, кол-во:	1
Интерфейс RS485 (Modbus RTU):	-
Регулятор:	ПИД - регулирование
Управление по ВЧХ:	+

Векторное управление с обратной связью:	-
Бессенсорное векторное управление:	-
Рабочая температура, °С:	-10.....+40
Температура хранения, °С:	-10.....+50
Габариты (ШхВхГ), мм:	100x183x137,6
Вес, кг:	1,6
Место установки и оборудование БС. АБК-1 ОВКВ	

Подписи:

Ведущий инженер электрик МТ _____ /Ромель А.А./

Зам. Менеджер по ТО БС и РП МТ _____ /Дмитриев В.Ф./