


УТВЕРЖДАЮ

Начальник НПС «Тенгиз» КТК-К

 Муратов М.М.

« ____ » _____ 2022 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ к заявке № 40772

Алюминиевая вышка-тура с рабочей высотой 9,3 м.

| № П/П | Наименование технических характеристик, данные | Требуемые технические характеристики, данные | Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом) |
|--|--|---|---|
| Вышка-тура — Monto Protec XXL Krause: <ul style="list-style-type: none"> – Передвижные подмости с допустимой нагрузкой 200 кг/м² (480 кг на площадку). – Высоту установки площадки можно изменять от перекладины к перекладине с интервалом 25 см. – По центру перекладины сварены между собой, что предотвращает прогиб. – Для установки на неровной поверхности оснащены регулируемыми по высоте роликами с тормозом. – Промежуточные перекладины выполнены противоскользящими, профилированными, для обеспечения безопасного подъема с внутренней стороны. – Легко монтируемые угловые подпоры обеспечивают дополнительную устойчивость вышек | | | |
| 1. | Производитель | Германия, Krause | |
| 2. | Артикул | 911179 | |
| 3. | Материал | Алюминий | |
| 4. | Рабочая высота | 9,30 м | |
| 5. | Высота площадки | 7,30 м | |
| 6. | Высота вышки | 8,30 м | |
| 7. | Размеры площадки | 2000 x 1200 мм | |
| 8. | Материал площадки | Настил противоскользящий погодостойкий из пропитанной фенольной смолой панели | |
| 9. | Вес, кг | 220,0 кг | |
| 10. | Комплектация | Регулируемые по высоте ролики с тормозом | |



Составил:

Инженер-механик НПС «Тенгиз» КТК-К



Куаншалиев А. / Макашев С.