

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Дверь двухстворчатая огнезащитная наружного исполнения.
Изделие 1118912

№ п/п	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-		
Описание				
2	Маркировка Дверь двухстворчатая огнезащитная наружного исполнения.	-		

Технические характеристики

Предел огнестойкости: EI 60

Размер дверного проема: ширина 1800мм, высота 2350мм;

Удельное сопротивление дымогазопрониканию конструкций дверей не менее 1,96×105 м3/кг;

Полотна цельногнутые сварные из стали 2мм. толщиной 53мм;

Наполнение полотна - негорючая минеральная плита высокой плотности;

Дверная коробка угловая, сварена из цельногнутого профиля из стали 2мм, глубиной 110мм с двумя притворами;

Наличник дверной коробки не съемный, шириной 50мм:

Дверная коробка с порогом;

Полимерное покрытие, цвет по RAL синий 5005;

Система "Антипаника" для двупольной двери;

Сменный врезной замок Cogne Abloy (Италия) противопожарный;

Ручки противопожарные Apes (черные);


Уплотнитель холодного дыма (2 контура) + лента терморасширяющаяся противопожарная;

Петли приварные на подшипнике.

Доводчики GEZE, DORMA, ECO:

Заместитель начальника НПС "Атырау"

Должность



Подпись

Бердикожин А.Г.

Ф.И.О.