

Опросный лист на предохранительный пояс к заявке №20787-1



Страховочный пояс должен иметь следующие характеристики.

Привязь должна подходить для работы в агрессивной среде благодаря ленте с влагоотталкивающим покрытием и креплениям, устойчивым к коррозии.

Конструктивные особенности:

Привязь имеет заднюю и переднюю точки крепления, а также пояс для позиционирования с боковыми кольцами.

Влагоотталкивающая лента с технологией Repel™ обладает высокой износостойкостью, в 5 раз выше, чем у обычной ленты, устойчива к прилипанию частичек строительных материалов и грязи.

Система быстрой ляточной регулировки Revolver™.

Спинное D-образное кольцо с возвратным механизмом.

Алюминиевые D-образные кольца и крепления Tech-Lite™.

Держатели строп.

Мягкие дышащие накладки внутри на поясе для повышенного комфорта и поддержки спины.
Треугольная запатентованная накладка на спине для правильного прилегания привязи.
Индикатор срыва.

Вес пользователя – до 140 кг.

Условия эксплуатации: от -40 до +60°C.

Материал: полиамидная лента.

Размер: S.

Масса: 2,35 кг.

Разрывная нагрузка: кольца – 22 кН, лямки – 26 кН

Дополнительно должна быть оснащена двуплечевыми канатами (стропами), с большими карабинами и амортизатором.



Инженер механик А-НПС-ЗА _____

А. Ашипов

Дата 10.05.2018 _____