


«УТВЕРЖДАЮ»

Главный электрик ВР
В.В. Солодовников



«01» января 2021г.


Опросный лист на изделие 1088117
Термоусадочная трубка HDT-A 48/15мм

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	Термоусадочная трубка HDT-A 48/15мм	
Описание				
Общие характеристики				
2	Назначение		Термоусадочная трубка – это материал для изоляции электрических соединений	
3	Коэффициент усадки		3:1	
5	Внутренний диаметр после термоусадки	мм	15	
6	Внутренний диаметр до термоусадки	мм	48	
7	Рабочая температура	°C	-55....+125	
8	Материал		Полеолефин	
9	Длина	м	1	
10	Толщина стенки после усадки	мм	4,8	
11	Артикул		94381	
12	С внутренним клеевым слоем		Да	
13	Модель исполнения		Толстостенная	
14	Цвет		Черный	
	ТИП, Марка, модель (заполняется конкурсантом)			

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.

Инженер-электрик НПС «Курмангазы»
Должность



Подпись

Каратуманов Л.Л.
Ф.И.О.

01.01.2021г