


«УТВЕРЖДАЮ»

Главный электрик ВР
В.В. Солодовников



«01» января 2021г.

Опросный лист на изделие 1088120


Термоусадочная трубка REXANT 20,0/10,0 мм желто-зеленая

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	Термоусадочная трубка REXANT 20,0/10,0 мм желто-зеленая	
Описание				
Общие характеристики				
2	Назначение		Термоусадочная трубка – это материал для изоляции электрических соединений	
3	Коэффициент усадки		2:1	
5	Внутренний диаметр после термоусадки	мм	10	
6	Внутренний диаметр до термоусадки	мм	20	
7	Рабочая температура	°С	-40....+125	
8	Материал		Полеолефин	
9	Длина	м	1	
10	Толщина стенки после усадки	мм	0,8	
11	Артикул		1150380	
	ТИП, Марка, модель (заполняется конкурсантом)			

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.

Инженер-электрик НПС «Курмангазы»
Должность



Подпись

Каратуманов Л.Л.
Ф.И.О.

01.01.2021г